

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAKRES ZAMÓWIENIA DRZWI PRZECIWOŻAROWCYH

- Demontaż oraz utylizacja istniejących drzwi przeciwpożarowych – 12 sztuk
- Dostawa i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w otworach po wcześniej zdemontowanych drzwiach – 12 szt.
 1. Demontaż i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych dwuskrzydłowych w otworach 1980x2110 cm – 4 szt.
 2. Demontaż i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych jednoskrzydłowych w otworach 1190x2070 cm – 2 szt.
 3. Demontaż i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych jednoskrzydłowych w otworach 1030 x 2070 – 6 szt.
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30; aluminiowe, przeziernie z własnością dymoszczelności.
- Drzwi bezprogowe z uszczelką opadającą automatycznie
- Drzwi całoszklone ze szprosem na wysokości h=90 cm
- Drzwi wyposażone w dedykowane samozamykacze – 12 szt.
- Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w wypychacze na skrzydle czynnym – 2 szt.
- Samozamykacze dedykowane do drzwi przeciwpożarowych z ramieniem bez blokady np.. GC 2000 w wersji VBC (wszystkie regulacje)
- Samozamykacze w kolorze standardowym – srebrny metalik
- Wypychacze sterowane systemem oddymiania;
- Samozamykacze i wypychacze certyfikowane zgodnie z DTR;
- Drzwi jednoskrzydłowe (2 szt.) z dwustronną kontrolą dostępu, wyposażone w elektrozaczep rewersyjny na zamku dodatkowym
- Drzwi dwuskrzydłowe z wypychaczem wyposażone w elektrozaczep awersyjny na zamku głównym w skrzydle czynnym;
- Szyby w drzwiach przeziernie, bezpieczne 4.4.1;
- Drzwi wyposażone w zawiasy trzyskrzydłkowe z regulacją SD, zawiasy w kolorze stolarki
- Kolor stolarki aluminiowej RAL szary, dobrany do istniejącej stolarki aluminiowej
- Drzwi wyposażone w płaskownik aluminiowy, maskownice w kolorze stolarki maskującej szczeliny montażowe ościeżnicy z obu stron
- Klamki antyzaczepekowe dwustronne, ze stali nierdzewnej na rozetach, kolor srebrny;
- Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe, dymoszczelne, profilowane, aluminiowe w podziale na skrzydło czynne o szerokości w świetle przejścia co najmniej 100 cm, skrzydło bierne wynikowe ryglowane ryglami góra-dół;
- Drzwi wyposażone w tabliczki znamionowe z oznaczeniem numeru produktu, klasy odporności ogniowej i dymoszczelności z załączoną dokumentacją potwierdzającą właściwości przeciwpożarowe i dymoszczelne;
- Obróbka wraz z malowaniem w obrębie prac
- Demontaż, montaż i obróbka gładzi z malowaniem w kolorze dopasowanym do istniejącego koloru ścian